

JA-60P bezdrátový detektor pohybu



Detektor JA-60P je určen k detekci pohybu člověka v hlídaném prostoru. Vysokou odolnost proti falešným poplachům zajišťuje digitální zpracování signálu. Použitý způsob bezdrátové komunikace garantuje kvalitní přenos signálů.

JA-60N bezdrátový magnetický snímač



Bezdrátový magnetický detektor JA-60N je určen k indikaci narušení objektu otevřením dveří okna apod. Kromě toho má detektor vstupy pro připojení externích snímačů.

JA-60B bezdrátový akustický detektor rozbití skla



Detektor JA-60B je moderní prostředek detekce rozbití skleněných ploch, vynikající jednoduchou montáží a vysokou spolehlivostí.

JA-60V bezdrátový venkovní detektor pohybu



Bezdrátový PIR detektor JA-60V je určen k indikaci narušení venkovního prostoru člověkem. Jedná se o dvouzónový venkovní detektor firmy Optex, doplněný vysílačem řady JA-60. Napájení detektoru i vysílače je bateriové ze dvou AAA baterií.

JA-63S Bezdrátový detektor požáru



Výrobek slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo obchodních budov. Není vhodný do průmyslového prostředí. Je napájen z baterie a má varovnou sirénu a signálku. Požární poplach předává bezdrátově do systémů JA-6X.

JA-60SR bezdrátový ionizační hlásič kouře



Detektor JA-60SR reaguje na výskyt kouře požárním poplachem. Pro lokální varování má zabudovanou akustickou sirénku. Poplachovou informaci též předává bezdrátově.

JA-60G detektor hořlavých plynů s bezdrát. výstupem



Detektor JA-60G slouží k indikaci požárního poplachu při úniku plynů. Reaguje na všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík,....) ve dvou úrovních koncentrace.

JA-60IR bezdrátová optická závora



Optická závora využívá čtyř infračervených paprsků k detekci narušení prostoru - proniknutí přes hlídanou hranici. Má vestavěn univerzální vysílač JA-60N pro bezdrátový přenos poplachu do systémů Jablotron řady JA-60.